

PROTECTOR LIGHT

Réf. 602501



CE EN ISO 20345:2007 S3 HRO HI CI WR SRC

Cuir Nubuck huilé d'épaisseur 2,0 – 2,2 mm, doublure en cuir, protection anti coupure de classe 1, hauteur de tige 17 cm, antistatique, semelle 013


Pointures disponibles 3 ½ – 12, Grandes Pointures 12 ½ – 13 ½



Système de protection du talon HAIX® FP System



Système d'aération HAIX® Climate



Système de maintien de la voûte plantaire HAIX® AS



602501

Matériau extérieur

Cuir Nubuck huilé, traité hydrophobe, respirant, d'épaisseur 2,0 – 2,2 mm

Doublure intérieure

Doublure en cuir de grande qualité.

Protection anti-coupure

Couper la classe de protection 1 (20m/sec.). Conforme à la norme EN ISO 17249:2013.

Première semelle de montage

Semelle absorbant particulièrement bien la transpiration du pied

Support plantaire

Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide.

Embout de sécurité pour la protection des orteils

Embout anatomiquement préformé, protégé par de la mousse et suffisamment large pour le confort des orteils.

Semelle

Semelle en caoutchouc nitrilique / PU avec un profil robuste pour tous terrains; grand confort de déroulé du pied, très résistante à l'abrasion et antidérapante – également par temps froid. La cale d'amorti en PU assure grâce à son faible poids d'excellentes qualités de marche. Très bonne isolation contre le froid. Cette semelle d'usure est résistante à la chaleur, aux huiles et aux hydrocarbures et ne marque pas les sols. Conforme à EN ISO 20345:2013.

Système de maintien de la voûte plantaire HAIX® AS

« Arch Support » Système de maintien de la voûte plantaire optimisé grâce à l'utilisation de support anatomiquement préformé; la partie étroite au niveau de la cheville assure un bon maintien et un appui sûr du talon; une partie plus large à l'avant de la chaussure augmente le confort.

Système de protection du tendon HAIX® FP

Renfort en cuir pour protéger des frottements au niveau de la zone de flexion du talon.

Système d'aération HAIX® Climate

Le système d'aération HAIX Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

Autres particularités

Les composants du système de laçage (boucles fermées et crochets) sont de grande qualité et permettent un coulisage facile des lacets ; zone de flexibilité à l'arrière du tendon, aucune couture latérale, renforcement à l'avant du pied, protection de l'embout en TPU, antistatique

UK	3	3 ½	4	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	13 ½	14	14 ½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	13 ½	14	14 ½	15	15 ½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com